数量計算書

数量計算書　目次

１．工事数量総括表

２．舗装

　２－１　舗装工

　２－２　区画線工

工事数量総括表

設計書名：（都）根廻・初原線道路整備その９工事

事業区分：道路新設･改築
工事区分：舗装

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	元数量		変更出来高	元設計数量と変更設計数量の差	変更設計数量	摘　　要
					計算数量	設計数量	数量			
舗装工				式	1	1				
	アスファルト舗装工			式	1	1				
		表層	再生密粒度(20)アスファルト、t=5cm	m2	1,002.0	1,000				
区画線工				式	1	1				
	区画線工			式	1	1				
		ペイント式区画線	加熱式 白 破線 W=15cm	m	70.0	70				
		ペイント式区画線	常温式 白 実線 W=15cm	m	272.0	272				

２－１　舗装工

舗装工総括表

設計書名：（都）根廻・初原線道路整備その９工事

事業区分：道路新設･改築
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘　　要
舗装工				式		1		
	アスファルト舗装工			式		1		
		表層	再生密粒度(20)アスファルト、t=5cm	m2		1,002.0		

アスファルト舗装工集計表

種　別：アスファルト舗装工
規　格：

細　別	規　格	単位	アスファルト舗装工						合　計	摘　要
表層	再生密粒度(20F)アスファルト、t=5cm	m2	1,002.0						1,002.0	

平均幅員面積計算表

名　称：表層

測　点	距 離(m)	左			摘　要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO.87	－	4.000	－	－	BC 1-1
NO.88	20.000	3.750	3.875	77.50	
NO.88+1.506	1.506	3.750	3.750	5.65	BC 2-1
NO.89	18.494	3.750	3.750	69.35	
NO.90	20.000	3.750	3.750	75.00	
NO.91	20.000	3.750	3.750	75.00	
NO.92	20.000	3.500	3.625	72.50	
NO.92+16.384	16.384	3.500	3.500	57.34	KA 1-1
NO.93	3.616	3.500	3.500	12.66	
NO.93+16.00	16.000	3.500	3.500	56.00	≒NO.94
小　　計	136.000			501.00	
合　　計	136.000			501.00	

平均幅員面積計算表

名　称：表層

測　点	距 離(m)	右			摘　要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO.87	－	4.000	－	－	BC 1-1
NO.88	20.000	3.750	3.875	77.50	
NO.88+1.506	1.506	3.750	3.750	5.65	BC 2-1
NO.89	18.494	3.750	3.750	69.35	
NO.90	20.000	3.750	3.750	75.00	
NO.91	20.000	3.750	3.750	75.00	
NO.92	20.000	3.500	3.625	72.50	
NO.92+16.384	16.384	3.500	3.500	57.34	KA 1-1
NO.93	3.616	3.500	3.500	12.66	
NO.93+16.00	16.000	3.500	3.500	56.00	≒NO.94
小　　計	136.000			501.00	
合　　計	136.000			501.00	

アスファルト舗装工計算書

種　　別：アスファルト舗装工
ブロック：アスファルト舗装工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
表層 再生密粒度(20F) アスファルト、t= 5cm	別紙計算書より A=501.00+501.00=1002.00	1,002.0　m2

２－２　区画線工

区画線工総括表

設計書名：（都）根廻・初原線道路整備その９工事

事業区分：道路新設･改築
工事区分：道路改良

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘　　要
区画線工				式		1		
	区画線工			式		1		
		ペイント式区画線	加熱式 白 破線 W=15cm	m		70.0		
		ペイント式区画線	常温式 白 実線 W=15cm	m		272.0		

区画線工集計表

種　別：区画線工
規　格：

細　別	規　格	単位	区画線工						合　計	摘　要
ペイント式区画線	加熱式 白 破線 W=15cm	m	70.0						70.0	
	常温式 白 実線 W=15cm	m	272.0						272.0	

延長調書

名　称：ペイント区画線/加熱式 白 破線　W=15cm　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
車道中央線		
NO.87～NO.93+15.00	70.00	
小　　計	70.00	
合　　計	70.00	

延長調書

名　称：ペイント区画線/常温式 白 実線　W=15cm　　単　位：m

測　　点	数 量	摘　　要
車道外側線　左側		
NO.87～NO.93+16.00	132.42	
車道外側線　右側		
NO.87～NO.93+16.00	139.59	
小　　計	272.01	
合　　計	272.01	

区画線工計算書

種　　別：区画線工
ブロック：区画線工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
ペイント式区画線 加熱式 白 破線 W=15cm	別紙延長調書より L＝70.00	70.0　m
ペイント式区画線 常温式 白 実線 W=15cm	別紙延長調書より L＝272.01	272.0　m